



Date de compilation : 24/04/13

FICHE TECHNIQUE

**AS 70**

Nettoyant désincrustant

Nettoyant acide combiné avec de tensioactifs, spécifiquement indiqué pour des opérations de nettoyage en présence de chaux, de ciment, d'efflorescences de grès. Conseillé dans les traitements de nettoyage des établissements de récente construction. Sa réaction acide donne le même pouvoir nettoyant et désincrustant de l'acide chlorhydrique et sulfurique en concentration moyenne. **AS 70** forme de sels de chaux, de baryum et de plomb parfaitement solubles et donc facilement éliminables.

**EMPLOI/DILUTIONS:**

Diluer une partie de **AS 70** dans deux parties d'eau froide ou tiède. Appliquer avec une machine rotative ou avec une monobrosse, en laissant agir la solution pour 10-15 minutes. Rincer soigneusement. Pour des incrustations particulièrement résistantes appliquer le produit pur.

<i>Emplois spécifiques:</i>	<b>enlèvement de chaux, ciment, calcaire, carbonates</b>
Dilutions avec:	eau
Dilutions d'emploi:	de 2% à 50%
Température d'emploi:	ambiante
Limitations d'emploi:	marbre, bois

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

Aspect:	liquide jaune
Odeur:	parfum fruité
pH:	2,0 sol.1% ± 0,5 à 20 °C
Poids spécifique:	1075 gr/lit ± 5 à 20 °C
Inflammabilité:	non inflammable
Solubilité dans l'eau:	complète

**COMPOSITION CHIMIQUE (Reg.CE n.648/2004):**

Inf.5% tensioactifs nonioniques. 5÷15% acides organiques, acides inorganiques.  
Composants mineurs: parfum, colorants, antimousse. Biodégradabilité 90%

**Stabilité au stockage:**

12 mois environ (si correctement conservé, dans des récipients fermés).  
Conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière et de sources de la chaleur.

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

Données réalisées par le support de sources d'information actuellement disponibles, qui n'engagent pas notre responsabilité.