



Data compilazione: 29/05/14

SCHEMA DATI TECNICI

CLEAN CALC

Cura e trattamento dell'acqua

Detergente disincrostante per l'eliminazione di tutte le incrostazioni calcaree o ferruginose da tutte le superfici della sua piscina e i suoi accessori.

Bordo piscina, piano vasca, scalette inox, filtri, ecc.

IMPIEGO / DILUIZIONI:

diluire dal 5 al 20% a seconda della consistenza delle incrostazioni, per residui particolarmente tenaci utilizzare il prodotto puro, verificando preventivamente la tenuta del materiale.

Applicare il prodotto manualmente o con idropulitrice.

Filtri - Versare nei filtri quando l'impianto è spento e lasciar agire per 10/12 ore, risciacquare accuratamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto:	liquido giallo indiretto
Odore:	fiori
pH:	1,5 sol.1% \pm 0,5 a 20 °C
Peso specifico:	1160 gr/lit \pm 5 a 20°C
Infiammabilità:	non infiammabile
Solubilità in acqua:	completa

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg.CE n.648/2004):

inf.5% tensioattivi nonionici, 5÷15% acidi organici, 15÷30% acidi inorganici.

Componenti minori: profumo, inibitori di corrosione.

Stabilità allo stoccaggio:

12 mesi ca (se correttamente conservato, in recipienti chiusi).

Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce e da fonti di calore.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Dati realizzati col supporto di fonti d'informazione attualmente disponibili, non impegnativi per la nostra responsabilità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e completezza di tali informazioni, in relazione al proprio utilizzo specifico.

SINTESI srl
Tel. 010 920311 (r.a.)

Via Isola Giugno, 73 - 16013 Campo Ligure GE
Fax 010 920633 <http://www.sintesige.it> e-mail: segreteria@sintesige.it