



Data di compilazione: 13/07/2016

SCHEDA DATI TECNICI

## **COTTO NATURAL**

Finitura naturale per pavimentazioni in cotto lavorato a mano e cotto antico

**COTTO NATURAL** è un prodotto per il trattamento di superfici in cotto con il sistema più semplice e naturale. Contiene componenti cerosi in soluzione acquosa ed è esente da solventi o prodotti polimerici. Crea una finitura con una lucentezza calda e naturale, che può essere ravvivata con la lucidatura. Facilmente removibile, rilucidabile, di semplice ripristino, senza problemi applicativi anche in presenza di umidità o preparazione della superficie non particolarmente accurata. Innocuo per l'ambiente e la persona, non infiammabile, **COTTO NATURAL** è consigliato in particolar modo per cotti particolari, come quelli antichi o fatti a mano, ma può essere utilizzato su qualsiasi tipo di cotto. Consente di trattare il cotto con un prodotto unico in modo semplice e rapido, con tempi di asciugatura molto brevi.

### **IMPIEGO / DILUIZIONI:**

pulire il cotto con detergente CLEAN, verificando l'assenza di efflorescenze (se presenti, effettuare un lavaggio con detergente AS70). A seconda dell'effetto o della protezione desiderata, è possibile applicare più mani. Se si desidera un effetto più naturale evitare la lucidatura. Applicare **COTTO NATURAL** con straccio o vello in strato sottile ed uniforme. Ad asciugatura completa applicare una seconda mano. Lucidare con panno o disco in tessuto. La lucidatura effettuata dopo 12-24 ore dall'applicazione consente di ottenere un film protettivo più resistente. Per la manutenzione è possibile utilizzare **COTTO NATURAL** in diluizione al 5-10% o i detersivi SUPERCLEAN o REVIV.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Aspetto:	liquido bianco latte
Odore:	caratteristico
pH:	$7,0 \pm 0,5$ a 20 °C
Peso specifico:	$1000 \text{ gr/lt} \pm 5$ a 20 °C
Solubilità in acqua:	completa
Infiammabilità:	non infiammabile
Resa orientativa:	10-15 mq/lt. per mano

### **COMPOSIZIONE CHIMICA:**

Cere naturali e sintetiche, resine vegetali. Componenti minori: conservanti, profumo.

### **Stabilità' allo stoccaggio:**

12 mesi ca (se correttamente conservato, in recipienti chiusi).  
Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce e da fonti di calore.

### **AVVERTENZE:**

**Applicare su superfici esenti da efflorescenze saline.**

**Verificare in base all'eterogeneità dei supporti da trattare, con prove preliminari:**

- **la quantità necessaria del prodotto in base alla porosità e all'assorbimento**
- **eventuali variazioni cromatiche o l'identificazione di zone con differenti assorbimenti.**

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Dati realizzati col supporto di fonti d'informazione attualmente disponibili, non impegnativi per la nostra responsabilità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e completezza di tali informazioni, in relazione al proprio utilizzo specifico.

**SINTESI srl**

Via Isola Giugno, 73 - 16013 Campo Ligure GE

Tel. 010 920311 (r.a.)

Fax 010 920638

<http://www.sintesige.it>

e-mail: [segreteria@sintesige.it](mailto:segreteria@sintesige.it)