



Date de compilation : 29/11/12

FICHE TECHNIQUE

## LIGNE FAÇADES

### **DETALC**

Nettoyant alcalin fort

Nettoyant à haute alcalinité, peu moussant, pour le nettoyage des façades du smog, des inscrustations, de la saleté persistante. Il peut être utilisé sur des matériaux minéraux comme les pierres, le marbre, le travertin, le ciment, etc.

#### **EMPLOI/DILUTIONS:**

appliquer **DETALC** pur à l'aide d'un pinceau, un rouleau ou le nettoyeur haute pression. Unir éventuellement l'action mécanique des brosses.

Pour des applications sur une saleté moyenne appliquer le produit dilué.

Rincer avec de l'eau acidulée à 2-5% de DIOX POLISH ou de AS 70 pour rétablir la neutralité et après, si nécessaire, avec de l'eau.

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

Aspect:	liquide incolore
Odeur:	caractéristique
pH:	12,5 sol.1% ± 0,5 à 20 °C
Poids spécifique:	1290 gr/lit ± 5 à 20 °C
Inflammabilité:	non inflammable
Solubilité dans l'eau:	complète
Contenu sec:	27%

#### **COMPOSITION CHIMIQUE (Reg.CE n.648/2004):**

inf.5% phosphonates. 5÷15% silicates.

15÷30% hydroxide de sodium. Biodégradabilité 90%

#### **Stabilité au stockage:**

12 mois environ (si correctement conservé, dans des récipients fermés).

Conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière et de sources de la chaleur.

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

Données réalisées par le support de sources d'information actuellement disponibles, qui n'engagent pas notre responsabilité.

**SINTESI srl**  
Tel. 010 920311 (r.a.)

Via Isola Giugno, 73 - 16013 Campo Ligure GE  
Fax 010 920638 <http://www.sintesige.it> e-mail: [segreteria@sintesige.it](mailto:segreteria@sintesige.it)