



Date de compilation: 10/10/19

FICHE TECHNIQUE

DIOX POLISH

Nettoyant acide désoxydant désincrustant

Nettoyant acide indiqué pour le nettoyage et l'élimination des oxydations et résidus calcaires de métaux et surfaces lavables.

DIOX POLISH n'endommage pas les métaux traités.

Action assainissante, contient du benzalcone chlorure.

Conseillé pour le nettoyage et l'assainissement de sanitaires, lavabos, vaisselle, robinetteries, outils, machines, indiqué pour éliminer les incrustations calcaires, les taches salines et ferrugineuses, oxydations d'acier inox, laiton, cuivre, argent, etc.

EMPLOI/DILUTIONS:

Elimination du calcaire :

appliquer le produit sur les parties intéressées et laisser agir jusqu'à la dissolution des résidus calcaires. Rincer soigneusement.

Sur sols ou fuites appliquer le produit en dilution de 20 à 50%.

Désoxydation acier, laiton, cuivre, argent :

Diluer une partie de **DIOX POLISH**, minimum dans une partie et maximum dans 10 parties d'eau, selon l'intensité de la saleté. En cas de saleté ou d'oxydations persistantes, tamponner avec **DIOX POLISH** pur. Laisser agir quelques minutes, puis frotter avec vigueur. Rincer soigneusement pour éliminer d'éventuelles traces résidues du produit.

Dilution avec:	eau
Dilutions d'emploi:	jusqu' à 50%
Température d'emploi:	ambiante
Limitations d'emploi:	marbre et surfaces acide-sensibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Aspect:	liquide rouge
Odeur:	parfum fruité
pH:	2,0 sol.1% ± 0,5 à 20 °C
Poids spécifique:	1170 gr/lit ± 5 à 20°C
Inflammabilité:	non inflammable
Solubilité dans l'eau:	complète

COMPOSITION CHIMIQUE (Reg.CE n.648/2004):

inf.5% tensioactifs nonioniques, tensioactifs cationiques, alcool. 15÷30% acides inorganiques.

Composants mineurs: parfums, colorants. Biodégradabilité 90%

Stabilité au stockage:

12 mois environ (si correctement conservé, dans des récipients fermés).

Conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière et de sources de la chaleur.

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

Données réalisées par le support de sources d'information actuellement disponibles, qui n'engagent pas notre responsabilité.

SINTESI srl
Tel. 010 920311 (r.a.)

Via Isola Giugno, 73 - 16013 Campo Ligure GE

Fax 010 920671

<http://www.sintesige.it>

e-mail: segreteria@sintesige.it