



Data compilazione: 10/01/12

SCHEDA DATI TECNICI

## **OIL DECKING EXTRA**

Impregnante protettivo elevata resistenza

Impregnante protettivo ad elevata resistenza, per il trattamento di superfici in legno esterne, con protezione contro i raggi solari e presenza di additivi per contrastare l'invecchiamento del legno. Il suo impiego consente di mantenere l'aspetto estetico-funzionale del legno per lungo tempo, evitando l'ingrigimento e l'eccessiva penetrazione di acqua. Per una conservazione ottimale della superficie è consigliabile effettuare una manutenzione periodica con PARQUET SOAP S o OIL HYDRO. Particolarmente indicato per strutture in ambiente marino, bordi piscina, terrazzi, marine, aree pedonali, ecc.

### **IMPIEGO / DILUIZIONI:**

Pulire a fondo il legno con una soluzione al 5-10% di DECK CLEANER. Lasciar asciugare completamente e in profondità. Se sono presenti difformità evidenti è consigliabile effettuare una carteggiatura. Stendere con pennello o rullo in ragione di 60-80 gr/m<sup>2</sup>. Dopo 24÷48 ore ripetere l'applicazione come sopra. Evitare concentrazioni d'olio su punti localizzati, che potrebbero creare zone appiccicose. In presenza di parti non omogenee applicare localmente l'olio e intervenire con monospazzola, per creare una superficie uniforme.

La presenza di umidità elevata, basse temperature, sovradosaggio, possono rallentare la normale essiccazione del prodotto e compromettere il risultato finale.

- **PULIZIA ATTREZZI:** per la pulizia delle attrezzature utilizzare il detersovente **HISTRIPP**.

<b>Impieghi specifici:</b>	<b>Impregnante protettivo</b>
Diluibile con:	ragia minerale
Temperatura d'uso:	10÷20 °C
Limitazioni d'uso:	Evitare la stesura sotto l'azione solare o in presenza di umidità elevata

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Aspetto:	liquido bruno leggermente viscoso
Odore:	caratteristico percettibile
pH:	n.a.
Peso specifico:	885 gr/lt ± 5 a 20 °C
Infiammabilità:	sì
Solubilità in acqua:	insolubile
Resa orientativa (1 mano):	10-15 m <sup>2</sup> /lt
Fuori polvere:	5-6 h
Fuori impronta:	18-20 h (temperatura 20 °C – umidità 65%)
Riapplicabilità:	24-48 h

### **COMPOSIZIONE CHIMICA:**

Olii, distillati del petrolio.

### **Stabilità' allo stoccaggio:**

24 mesi ca (se correttamente conservato, in recipienti chiusi).  
Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce e da fonti di calore.

### **AVVERTENZE:**

**Per applicazioni in locali interni operare in ambiente ventilato. Non applicare in pieno sole o in presenza di umidità elevata. L'utilizzatore è comunque tenuto a verificare su piccole porzioni di materiale, compatibilità e resistenza del trattamento a causa delle numerose varietà di legno e dei loro diversi comportamenti. Per evitare problematiche di combustione, lasciar evaporare completamente il prodotto o il detersovente dai materiali imbevuti (stracci, carta, panni, ecc.), prima dello smaltimento nei rifiuti solidi urbani.**

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Dati realizzati col supporto di fonti d'informazione attualmente disponibili, non impegnativi per la nostra responsabilità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e completezza di tali informazioni, in relazione al proprio utilizzo specifico.