



Data compilazione: 29/03/10

SCHEDA DATI TECNICI

## **OLIO TEAK**

Impregnante per superfici in legno

Impregnante per il trattamento e la protezione delle superfici in legno. Nutre e protegge il legno dagli agenti atmosferici, penetrando in profondità e creando un effetto idrorepellente. Evita lo spolvero e il progressivo inaridimento, ravvivando i legni trattati con tonalità calde e naturali. La sua composizione permette una buona penetrazione su tutti i tipi di legno.

### **IMPIEGO / DILUIZIONI:**

pulire con **DECK CLEANER** in soluzione al 5-10% in caso di legni molto sporchi o ingrignati, e lasciare asciugare perfettamente. Per legni in buone condizioni pulire con **DECK CLEANER** in soluzione al 2-5%. Stendere **OLIO TEAK** (70-90 gr/mq) sulla superficie asciutta, in modo uniforme con pennello o rullo e lasciare asciugare.

A distanza di 5h è possibile applicare una mano successiva. Per la manutenzione ordinaria lavare con **PARQUET SOAP** per l'eliminazione di sporco, residui salini, smog, ecc.

- **PULIZIA ATTREZZI:** per la pulizia delle attrezzature utilizzare il detersolvente **HISTRIPP**.

<b>Impieghi specifici:</b>	<b>Impregnante</b>
Diluibile con:	ragia minerale
Temperatura d'uso:	10÷20 °C
Limitazioni d'uso:	Evitare la stesura sotto l'azione solare o in presenza di umidità elevata

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Aspetto:	liquido giallo indiretto
Odore:	caratteristico solventi
pH:	n.a.
Peso specifico:	845 gr/lit ± 5 a 20 °C
Infiammabilità:	sì
Solubilità in acqua:	insolubile
Resa orientativa (1 mano):	10 - 15 mq/lit
Fuori polvere:	1 - 2 h
Fuori impronta:	2 - 3 h (temperatura 20 °C - umidità 65%)
Riapplicabilità:	5 h

### **COMPOSIZIONE CHIMICA:**

Distillati del petrolio, olii vegetali.

### **Stabilità' allo stoccaggio:**

24 mesi ca (se correttamente conservato, in recipienti chiusi).

Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce e da fonti di calore.

### **AVVERTENZE:**

**Per applicazioni in locali interni operare in ambiente ventilato. Non applicare in pieno sole o in presenza di umidità elevata. L'utilizzatore è comunque tenuto a verificare su piccole porzioni di materiale, compatibilità e resistenza del trattamento a causa delle numerose varietà di legno e dei loro diversi comportamenti. Per evitare problematiche di combustione, lasciar evaporare completamente il prodotto o il detersolvente dai materiali imbevuti (stracci, carta, panni, ecc.), prima dello smaltimento nei rifiuti solidi urbani.**

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Dati realizzati col supporto di fonti d'informazione attualmente disponibili, non impegnativi per la nostra responsabilità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e completezza di tali informazioni, in relazione al proprio utilizzo specifico.

**SINTESI srl**

Via Isola Giugno, 73 - 16013 Campo Ligure GE

Tel. 010 920811 (r.a.)

Fax 010 920638

<http://www.sintesige.it>

e-mail: [segreteria@sintesige.it](mailto:segreteria@sintesige.it)