



Date de compilation: 24/05/10

FICHE TECHNIQUE

PROTET W

Emulsion protectrice pour le traitement et la conservation de surfaces murales et matériaux de construction

PROTET W crée un film protecteur, incolore, qui empêche la pénétration de vernis, smog, saleté générique, sur les surfaces traitées.

Le film protecteur est résistant contre les agents atmosphériques et les agents extérieurs, cause d'une détérioration des matériaux, comme pluies acides, brouillards salines, gaz corrosifs etc. Facilement applicable sur n'importe quelle surface, il permet d'enlever aisément à l'aide d'eau chaude ou vapeur (nettoyeur haute pression à chaud) inscriptions ou saleté de la surface. Indiqué pour constructions, oeuvres murales, monuments, oeuvres publiques.

EMPLOI/DILUTIONS:

Nettoyer la surface à traiter selon les nécessités avec DETALC ou DETACID, rincer et à surface humide appliquer une ou deux couches de **PROTET W** à l'aide d'un pinceau ou rouleau.

Elimination des inscriptions: intervenir avec nettoyeur haute pression à chaud ou générateur de vapeur, et quand l'évaporation est terminée, appliquer la couche protectrice de **PROTET W**.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Aspect:	liquide jaune
Odeur:	inodore
pH:	7,76 ± 0,5 à 20 °C
Poids spécifique:	1000 gr/lit ± 5 à 20 °C
Point d'ébullition:	100 °C
Solubilité dans l'eau:	complète
Pouvoir couvrant:	35 mc/lit par couche (variable selon l'absorption du matériau)

Stabilité au stockage:

12 mois environ (si correctement conservé, dans des récipients fermés).
Conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière et de sources de la chaleur.

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

Données réalisées par le support de sources d'information actuellement disponibles, qui n'engagent pas notre responsabilité.

SINTESI srl
Tel. 010 920811 (r.a.)

Via Isola Giugno, 73 - 16013 Campo Ligure GE

Fax 010 920633

<http://www.sintesige.it>

e-mail: segreteria@sintesige.it