



Date de compilation : 27/06/18

FICHE TECHNIQUE

## **SEALER BOIS** Imprégnateur de protection

Imprégnateur à base solvante pour le traitement et la protection des surfaces en bois.

Il forme une protection particulièrement résistante, qui empêche l'absorption d'eau, huiles, liquides et de plusieurs types de saleté. Protège le bois contre les agents atmosphériques, pluies acides, brouillards salins. Grâce à son contenu solvant pénètre aisément sur la surface traitée, en s'agrippant facilement à de matériaux différents.

Ravive les bois traités en consentant d'obtenir des tonalités chaudes et naturelles.

### **EMPLOI/DILUTIONS:**

nettoyer à fond le bois avec une solution à 5- 10% de DECK CLEANER. Laisser sécher complètement et en profondeur. En cas de difformités évidentes on conseille d'effectuer un polissage au papier de verre. Etendre **SEALER BOIS** sur la surface sèche et propre, d'une façon uniforme à l'aide d'un pinceau ou rouleau (80-100gr/mc) et laisser sécher. Après 24-48h répéter l'application. Pour garantir une protection à long terme on conseille d'appliquer un min. de 3 couches. Pour des applications dans des locaux intérieurs opérer dans un lieu aéré.

**NETTOYAGE OUTILS:** pour le nettoyage des outils utiliser le détersolvant **HISTRIPP**.

<b>Emplois spécifiques:</b>	<b>imprégnateur</b>
Dilution avec:	térébenthine
Température d'emploi:	10/20 °C
Limitations d'emploi:	Éviter l'étalement sous le soleil ou en présence d'humidité élevée

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:**

Aspect:	liquide jaune/brun
Odeur:	caractéristique solvants
pH:	n.a.
Poids spécifique:	830 gr/lit ± 5 à 20 °C
Inflammabilité:	oui
Solubilité dans l'eau:	insoluble
Rendement orientatif:	10-20 mc/lit. par couche
Séchage minime (dry dust free):	5-8 h
Séchage complet:	12- 24 h (température 20 °C – humidité 65%)
Reapplicabilité:	24 – 48h

### **COMPOSITION CHIMIQUE:**

Dérivés du pétrole, huiles uréthaniques.

### **Stabilité au stockage:**

24 mois environ (si correctement conservé, dans des récipients fermés).  
Conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière et de sources de la chaleur.

### **AVERTISSEMENTS:**

**Pour des applications dans des locaux intérieurs opérer dans des locaux aérés. Ne pas appliquer en plein soleil ou en présence d'humidité élevée. L'utilisateur doit vérifier, sur de petites parties de matériau, compatibilité et résistance du traitement, à cause de nombreuses variétés de bois et de leurs comportements différents. Pour éviter des problèmes de combustion, laisser que le produit ou le détersolvant s'évapore complètement des matériaux imbibés (chiffons, papier, panneaux, etc.) avant l'élimination dans les poubelles.**

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

Données réalisées par le support de sources d'information actuellement disponibles, qui n'engagent pas notre responsabilité.

**SINTESI srl**

Via Isola Giugno, 73 - 16013 Campo Ligure GE

Tel. 010 920311 (r.a.)

Fax 010 920638

<http://www.sintesige.it>

e-mail: [segreteria@sintesige.it](mailto:segreteria@sintesige.it)