



Date de compilation : 29/04/10

FICHE TECHNIQUE

TOP PARQUET Opaque

Vernis à l'eau polyuréthanique

Dispersion polyuréthanique à base aqueuse pour le vernissage des parquets.
Il forme sur le bois un film très résistant et un finissage chaud avec un effet satiné.
Il permet d'obtenir des résultats similaires à la vitrification, avec une application facile et sans les vapeurs nocifs des solvants contenus dans les vernis traditionnels.

EMPLOI/DILUTIONS:

Après la préparation du bois (dégrossissement, lissage, ponçage) éliminer chaque résidu de sciure (de bois) avec balayage à humide. Appliquer une couche uniforme de **TOP PARQUET O** avec répandeur de cire.

Laisser sécher au moins 2 heures et effectuer un ponçage léger en éliminant les résidus, avec balayage à humide, et appliquer une deuxième couche avec les modalités précédentes.

On conseille l'application de 3 - 4 couches au moins, pour obtenir un film consistant, qui pourra être maintenu pour longtemps, avec le nettoyant cirant GLOSS CLEAN ou le nettoyant NEUTRE PARQUET.

Dilutions avec:	eau
Dilutions d'emploi:	déconseillées
Température d'emploi:	minime 10÷15 °C, maxime 25 °C (support)
Limitations d'emploi:	parquets vernis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Aspect:	liquide blanc lait
Odeur:	caractéristique perceptible
pH:	7,4 ± 0,5 à 20 °C
Poids spécifique:	1040 gr/lit ± 5 à 20 °C
Inflammabilité:	non inflammable
Solubilité dans l'eau:	complète
Biodégradabilité:	il ne contient pas de tensioactifs
Rendement indicatif:	20-25 mc/lit. par couche

COMPOSITION CHIMIQUE:

polymères urethaniques, glycoles.
Composants mineurs: conservants, antimousse, opacifiants.

Stabilité au stockage:

12 mois environ (si correctement conservé, dans des récipients fermés).
Conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière et de sources de la chaleur, à une température comprise entre 10 °C et 30 °C.

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

Données réalisées par le support de sources d'information actuellement disponibles, qui n'engagent pas notre responsabilité.

SINTESI srl
Tel. 010 920311 (r.a.)

Via Isola Giugno, 73 - 16013 Campo Ligure GE
Fax 010 92063 <http://www.sintesige.it> e-mail: segreteria@sintesige.it