



Date de compilation: 07/02/11

FICHE TECHNIQUE

## **WOOD SEALER**

Dispersant polymérique pour le traitement et le scellage des surfaces en bois

Dispersion polymérique aqueuse qui permet de sceller et de lustrer les surfaces en bois. Le produit forme sur la surface traitée une pellicule brillante et résistante qui garantit une surface protégée et un aspect esthétique comparable à la vitrification. De simple application, parce qu'on peut l'utiliser comme une cire normale et on peut l'éliminer aisément par un décirant comme STRIPPING ou DECLEAN.

Auto-cirant, il ne nécessite pas d'ultérieurs lustrages après l'application.

### **EMPLOI/DILUTIONS:**

Nettoyer la surface avec VERSOLV et rincer soigneusement. En cas d'une surface traitée au préalable avec des cires ou des huiles, utiliser DECLEAN.

Quand la surface est sèche étendre **WOOD SEALER** avec un chiffon, une éponge, un pinceau, par une couche mince et uniforme; attendre 60 minutes environ et appliquer une deuxième couche. On peut appliquer plusieurs couches selon le degré de cirage et de consistance de la pellicule qu'on veut obtenir.

Pour le nettoyage et l'entretien ordinaire utiliser CLEAN, nettoyant sans résidu.

**Limitations d'emploi:** ne pas utiliser sur des surfaces traitées avec vernis au solvant.

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

Aspect:	liquide dense blanc
Odeur:	parfum pin
pH:	8,3 ± 0,5 à 20 °C
Poids spécifique:	1040 gr/lit ± 10 à 20 °C
Inflammabilité:	non inflammable
Solubilité dans l'eau:	complète
Biodégradabilité:	il ne contient pas de tensioactifs
Rendement indicatif:	15-20 mc/lit. par couche

### **COMPOSITION CHIMIQUE:**

Polymères acryliques, cires polyéthyléniques, solvants plastifiants.

### **Stabilité au stockage:**

12 mois environ (si correctement conservé, dans des récipients fermés).

Conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière et de sources de la chaleur, à une température comprise entre 10 °C et 30 °C.

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

Données réalisées par le support de sources d'information actuellement disponibles, qui n'engagent pas notre responsabilité.

**SINTESI srl**  
Tel. 010 920811 (r.a.)

Via Isola Giugno, 73 - 16013 Campo Ligure GE  
Fax 010 920638 <http://www.sintesige.it> e-mail: [segreteria@sintesige.it](mailto:segreteria@sintesige.it)